



OZNACZENIA:
G3- - gniazdo wtyczkowe p/t z kłapką bryzgoszczelną, 16A/250V, IP44
do zas. grzejnika elektrycznego;
P3- - gniazdo wtyczkowe p/t z kłapką bryzgoszczelną, 16A/250V, IP44
do zas. podgrzewacza wody;

- UWAGI:
1. Projektowane instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonać przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm² układanymi p/t i n/k.
 2. Gniazda wtyczkowe do zas. grzejników instalować na wysokości ok. 0,4m od podłoża.
 3. Gniazda wtyczkowe do zas. podgrzewaczy wody instalować na wysokości montażu urządzeń.
 4. Szczegóły lokalizacji gniazd na roboczo uzgodnić z instalatorem urządzeń grzewczych.
 5. Układ pracy TN-S.
 6. Prace instalacyjno - monterskie skoordynować z pracami innych branży.

Inwestycja: Budynek świetlicy wiejskiej		Inwestor: Gmina Jeżowe Jeżowe 136A 37-430 Jeżowe	
adres inwestycji: Zalesie, dz. nr ewid. 536	data: grudzień 2016		skala: 1:100
nazwa rysunku: Instalacja zasilania grzejników i podgrzewaczy		nr rysunku: E6	
projektant: mgr inż. Dawid Wóć	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12		podpis:
sprawił: 	uprawnienia: 		podpis: