D	KLASA DROGI
115kN/oś	OBCIĄŻENIE OSI
KR1	KATEGORIA RUCHU
1/2	GRUPA NOŚNOŚCI GRUNTU

PRZEKRÓJ TYPOWY nr 1

PRZEKRÓJ PÓŁLICZNY Z CHODNIKIEM W KM 0+000,00– 0+325,00



h=	konstrukcja chodnika
6cm	w wa warstwa z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108
5cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 15cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 36cm	

	konstrukcja jezdni i zjazdu
3,5cm	warstwa ścieralna z BBTM
4,5cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 38cm	

	konstrukcja zjazdu z kostki betonowej
8cm	warstwa ścieralna z betonowej kostki wibroprasowej z fazowaną krawędzią
5cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 43cm	

10cm pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

– humus warstwa gleby z wykazu roślinności (humusu) gr.15cm

PRZEKRÓJ TYPOWY nr 2

PRZEKRÓJ PÓŁLICZNY Z CHODNIKIEM W KM 0+325,00– 0+380,00



h=	konstrukcja chodnika
6cm	w wa warstwa z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108
5cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 15cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 38cm	

	konstrukcja jezdni i zjazdu
3,5cm	warstwa ścieralna z BBTM
4,5cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
22cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 60cm	

10cm pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

– humus warstwa gleby z wykazu roślinności (humusu) gr.15cm

PRZEKRÓJ TYPOWY nr 3

PRZEKRÓJ PÓŁLICZNY Z CHODNIKIEM W KM 0+380,00 – 0+512,79



h=	konstrukcja chodnika
6cm	w wa warstwa z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108
5cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 15cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 56cm	

	konstrukcja jezdni i zjazdu
3,5cm	warstwa ścieralna z BBTM
4,5cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
22cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
15cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 60cm	

UWAGA

- istniejący jezdni i zjazdu należy rozebrać i ponownie wbudować

PRZEKRÓJ TYPOWY nr 4

PRZEKRÓJ PÓŁLICZNY Z CHODNIKIEM W KM 0+512,79– 0+559,58

D	KLASA DROGI
115kN/oś	OBCIĄŻENIE OSI
KR1	KATEGORIA RUCHU
1/4	GRUPA NOŚNOŚCI GRUNTU



h=	konstrukcja chodnika
6cm	w wa warstwa z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108
5cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 15cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 56cm	

	konstrukcja jezdni i zjazdu
3,5cm	warstwa ścieralna z BBTM
4,5cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
22cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
15cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 60cm	

	konstrukcja zjazdu z kostki betonowej
8cm	warstwa ścieralna z betonowej kostki wibroprasowej z fazowaną krawędzią
5cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5-1,0MPa
Zmin. 49cm	

UWAGA

- istniejący zjazd należy rozebrać i ponownie wbudować

UWAGA

- istniejący ciąg pieszo rowerowy należy rozebrać i ponownie wbudować

UWAGA

- istniejący jezdni i zjazdu